# Nobel Grease S3 T220 2

## Многоцелевая противозадирная смазка высшего качества

### Описание

Nobel Grease S3 T220 2 представляет собой высокотемпературную смазку на основе минерального базового масла средней вязкости и полимочевинного загустителя. Благодаря отсутствию металлических мыл в качестве загустителя обладает повышенной термостабильностью и сроком службы. Смазка характеризуется высокой механической стабильностью, препятствует утечкам, имеет высокую уплотнительную способность, характеризуется высокой водоустойчивостью. Легко прокачивается через продолжительные централизованные системы смазки (ЦСС). Рекомендуется использовать смазку Nobel Grease S3 T220 2 в диапазоне температур от -20$^0$ до +160$^0$C (до 180$^0$C, но с коррекцией сроков замены смазки).

### Особенности и преимущества

- Снижение расхода смазки при высоких температурах вследствие ее стойкости к плавлению, а следовательно, и к утечкам, благодаря применению новейшей технологии полимочевинного загустителя
- Снижение затрат на ремонт оборудования благодаря отличным противоизносным свойствам смазки, содержащей полимочевинный загуститель
- Общее снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения межремонтных интервалов и снижения времени простоя оборудования, благодаря использованию новейших высококачественных смазок
- Отказ от использования синтетических продуктов, которые могут быть несовместимы с уплотнительными и другими материалами, когда изготовленная на высококачественных минеральных маслах, смазка по ресурсу (сроку службы) превосходит синтетические комплексные литиевые смазки
- Снижение трудозатрат и простоев оборудования, благодаря использованию современной высококачественной смазки с увеличенным сроком службы.

### Спецификации и одобрения

Nobel Grease S3 T220 2 превосходит следующие спецификации отрасли и производителей оборудования или соответствует им: NLGI 2, DIN 51825 KP2P-20, KP2P-10.

### Применение

#### Рекомендуется для:

- Общее машиностроение, сталелитейная, бумажная, алюминиевая, химическая и другие области промышленности
- Рекомендуется использовать в качестве противозадирной смазки для высоконагруженных подшипников скольжения, качения и шарико-подшипников, работающих при высоких температурах, когда необходима смазка с длительным сроком службы
- Станы горячей прокатки
- Подшипники бумагоделательных машин (сушильных частей)
- Электродвигатели (мощные/больших размеров)

# NOBEL OLEONAPHTE

## Типичные показатели

| Показатель | Метод испытания | Nobel Grease S3 T220 2 |
|---|---|---|
| Класс по NLGI | - | 2 |
| Пенетрация при 25ºC после перемешивания, 0.1 мм | IP 50/ ASTM-D217 | 280 |
| Вязкость базового масла при 40°C, сСт | ASTM D445 | 220 |
| Цвет | Визуально | Синий |
| Базовое масло | | Минеральное |
| Загуститель | | Полимочевина |
| Температура каплепадения, °C | IP 132 | 260 |

## Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Nobel Oleonaphte или посетите www.nobel-oleonaphte.ru

Технический паспорт действует с 10/10/2023 и заменяет все ранее выпущенные версии